



**EMSAS**®  
SINCE 1975

2018

MEDİKAL SOĞUTMA & ISITMA SİSTEMLERİ



## EMI serum ısıtma kabini

- Cihazın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz saç ve iç yüzeyi krom nikel sac malzemeden yapılmıştır.
- Cihaz 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
- Cihazın kapı sistemi ısıtma yüzeyli ve sızdırmazlık sağlayan manyetik contaya sahiptir, çift kat ısıcam sayesinde stok takibine imkan vermektedir.
- Dolap içinde kullanıcı isteğine göre ayarlanabilen plastik kaplamalı 7 adet tel raf bulunmaktadır.
- Dolap elektronik olarak 80 °C, mekanik olarak ise ayarlanabilir 90 °C ye kadar aşırı sıcaklık koruması bulunmaktadır. Termostat 0,1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
- Cihazda hava dolaşım sistemine dışarıdan bir kontaminasyon ihtimalini önlemek için filtre bulunmaktadır.
- Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
- Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemeli dijital kontrol paneli kullanılmıştır.
- Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
- Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümlatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
- Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisinde cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
- Dolap üzerinde harici sensör giriş yeri bulunmaktadır. Bu sensör ile istenilen takip sistemine bağlanmakta ve dolap üzerinden sistemdeki prob göstergesinin derecesi ayarlanabilmektedir.
- Cihaz üzerinde kolay taşıınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
- Emsaş A.Ş. tarafından üretilmiş tüm tıbbi cihazlar 2 yıl garantilidir.
- Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıdan saklanan verilerin rakamsal ve grafiksel dökümleri alınabilmektedir.
- Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2008, ISO 13485, TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. CE belgesi bulunmaktadır.

MODEL		EMI 50	EMI 150	EMI 350
Çalışma Aralığı	°C	+20 / +50°C	+20 / +50°C	+20 / +50°C
Ayarlanmış Isı	°C	+30°C	+30°C	+30°C
Brüt Hacim	Lt	100	140	335
Çekmeceli Raf Cr-Ni		+	+	+
Dijital Mikroişlemci Kontrolü		+	+	+
Grafiksel Termal Yazıcı	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	
Alarm (Isı, Açık Kapı, Elektrik)	+	+	+	
İç Aydınlatma	+	+	+	
Dış Ölçüler	GxDxY mm	600x600x830	600X685X862	600X680X2000
İç Ölçüler	GxDxY mm	519x545x595	510X410X690	500X515X1330
Ambalaj Ölçüleri	GxDxY mm	524x550x560	640X725X902	640X720X2000
Brüt Ağırlık	Kg	80	100	150
Kapı Kiliti		+	+	+
Tekerlek (2 Stoplu / 2 Stopsuz)		+	+	+



EMI 150



Muradiye Sanayi Bölgesi Muradiye Mahallesi 28 Sokak No:6

Yunusemre - MANİSA / TURKEY

Tel: +90 (236) 214 03 96 - 97 - 98 Fax: +90 (236) 214 07 06

İzmir Tel: +90 (232) 479 55 22 - 479 55 23

E-mail: [info@emsas-as.com.tr](mailto:info@emsas-as.com.tr)



[www.kandolabi.com](http://www.kandolabi.com)

[www.asidolabi.com](http://www.asidolabi.com)

ISO 9001:2008

ISO 13485



 **EMSAS**®  
SINCE 1975

MEDİKAL SOĞUTMA & ISITMA SİSTEMLERİ

  
**KOSGEB**  
[www.kosgeb.gov.tr](http://www.kosgeb.gov.tr)

Bu katalog KOSGEB  
desteği ile 22 Mart 2018  
tarihinde Sin Ajans Ltd. Şti  
tarafından yapılmıştır.